

Store à lamelles verticales Trend

Vertikallamellen Trend


Description

Le système Trend se démarque des autres mécanismes par son système de sécurité; dès qu'une tension se produit sur une lamelle, celle-ci se déclenche du chariot pour éviter des frais de réparation inutiles; d'une simple pression et la lamelle est à nouveau remontée.

Un autre point fort du mécanisme Trend est son système de débrayage des lamelles. Ce système vous permet d'aligner très rapidement en position fermée les lamelles.

Les distanciers aluminium très stables permettent un réglage précis des distances entre les lamelles. Le profil TREND peut-être utilisé pour des installations en formes spéciales ou des fenêtres en biais (cote 25 x 45 mm).

Le mécanisme de bandes verticales Trend est disponible dans les coloris standards blanc (RAL 9016), alu eloxé ou brun (RAL 8014).



Beschreibung

Herausragendes Merkmal der Anlage Trend ist die Überlastsicherung. Bei Überbelastung lösen sich die Lamellen unbeschädigt und lassen sich problemlos wieder einstecken. Dies erspart teure Reparatur- und Wartungskosten.

Ein weiteres Merkmal der Lamellenanlage Trend ist die Rutschkupplung. Diese gewährleistet ein schnelles Ausrichten der Lamellen.

Die stabilen Stahlabstandhalter führen zu einem genauen und gleichmässigen Lamellenabstand. Das Profil Trend mit den geringen Abmessungen (25 x 45 mm) eignet sich auch für Schrägfenster und Sonderformen.

Erhältlich ist die Vertikalanlage Trend in den Farben weiss (RAL 9016), alu eloxiert oder braun (RAL 8014).

Dimensions

- * Selon les qualités de toile, des hauteurs plus grandes peuvent être fabriquées.
- ** Les dimensions maximales varient en fonction du tissu choisi.


	45 mm	
25 mm		
	min	max
↔	200	6900
↑↓		3500*
m ²		20**

Masse

- * Abhängig von der Stoffqualität (Hängeverhalten) sind Anlagen mit grösserer Höhe realisierbar.
- ** Die maximal erreichbaren Dimensionen sind stoffabhängig.

Equipement standard

1. Système avec profil TREND 45 x 25 mm coloris standards blanc (RAL 9016), alu eloxé ou brun (RAL 8014)
2. Clips plafond
3. Lamelles
4. Poids de lestage pour chaînette (A)
5. Chaînette pour poids de lestage (A)




Standardausstattung

1. System mit Profil Trend 45 x 25 mm (erhältliche Farben weiss RAL 9016, Alu eloxiert oder braun RAL 8014)
2. Deckclips
3. Stofflamellen
4. Beschwerungsplatten für Kette (A)
5. Abstandskette für Beschwerungsplatten

Variante d'exécution

Sur demande, les installations sont livrables avec des poids de lestage spéciaux sans chaînette. Les poids de lestage sont munis de deux petites pattes dépassant les lamelles à gauche et à droite, ce qui maintient parfaitement le contre-poids à l'intérieur des lamelles.




Ausführungsvariante


Auf Wunsch werden die Anlagen auch mit speziellen Beschwerungsplatten ohne Abstandskette geliefert. Ein Zahn links und rechts unten an der Platte verhindert das Verschieben der Platte in der Lamelle.

Accessoires

1. Support mural 65 à 100 mm, blanc, alu, brun
Art. no L292-1 (blanc); -0(alu); -6(brun)
2. Support mural 100 à 150 mm, blanc, alu, brun
Art. no L293-1 (blanc); -0(alu); -6(brun)
(Supplément de prix)



Article no L 292




Art-Nr. L 293


Zubehör

1. Wanträger 65 bis 100 mm, weiss, Alu, braun
Art- Nr. L292-1 (weiss); -0(Alu); -6(braun)
2. Wanträger 100 bis 150 mm, weiss, Alu, braun
Art- Nr. L293-1 (weiss); -0(Alu); -6(braun)
(Aufpreis)

3. Support mural 150 à 250 mm, blanc, alu, brun
Art. no L294-1 (blanc); -0(alu); -6(brun)
4. Clip plafond Supplémentaire blanc, alu, brun
Art. no L 14502-1 (blanc); -0(alu); -6(brun)
(Supplément de prix)




Article no L 294




Art-Nr. L 14502

3. Wanträger 150 bis 250 mm, weiss, Alu, braun
Art- Nr. L294-1 (weiss); -0(Alu); -6(braun)
4. zusätzliche Deckenclips weiss, Alu, braun
Artikel Nr. L 14502-1 (weiss); -0(Alu); -6(braun)
(Aufpreis)

5. Clip plafond pour rail VS blanc, alu, brun
Art. no L 14502VS-1 (blanc); -0(alu); -6(brun)
6. T-Clip blanc pour plafonds suspendus
Art. no L 30324 110 blanc
(Supplément de prix)




Article no L 14502VS




Art-Nr. L 30324 110

5. Deckenclip für VS-Schiene
Artikel Nr. L14502VS-1 (weiss); -0(alu); -6(braun)
6. T-Clip weiss für abgehängte Decken
Artikel Nr. L 30324 110 weiss
(Aufpreis)

7. Supplément pour largeur lamelles 89 mm
Art. no L 89
8. Supplément pour rail incliné
Art. no L Slope
(Supplément de prix)



Article no L 89




Art-Nr. L Slope

7. Zuschlag Lamellenbreite 89 mm
Artikel Nr. L89
8. Zuschlag Schräganlagen
Artikel Nr. L Slope
(Aufpreis)

Indications pour commande

- Largeur de commande(S) = Largeur système = Larguer du vide - 10 mm
- Hauteur de commande(H) = Hauteur finie = Haut profil jusqu'au bas des lamelles
- Coloris du profil (blanc, alu, brun, spécial)
- Numéro du fissu
- Largeur lamelles
- Type de manipulation (voir page suivante)
- Hauteur de manipulation
- Accessoires



Bestellangaben

- Bestellbreite(S) = Systembreite
Bestellbreite = lichte Breite - 10 mm
- Bestellhöhe(H) = Fertige Höhe = Oberkant Profil bis Unterkant Stoff
- Profilfarbe (weiss, alu, braun, Sonderfarbe)
- Stoffqualität
- Lamellenbreite
- Ausführungstyp (siehe nächste Seite)
- Bedienungshöhe
- Zubehör

Store à lamelles verticales TrendSlope


Schräganlage TrendSlope

Description

TrendSlope est le système de protection solaire idéal pour de grandes baies vitrées trapézoïdales.

Un système de frein automatique maintient les lamelles à chaque hauteur désirée.

Le profil TrendSlope est disponible dans les coloris standards blanc (RAL 9016), aluminium anodisé et brun (RAL 8014). Sur demande, vernis spécial.



Beschreibung

TrendSlope ist die ideale Beschattungsanlage für grössere trapezförmige Giebel Fenster.


Eine ausgeklügelte Schnurbremsmechanik sorgt dafür, dass die Lamellen beim Hochziehen in der gewünschten Position verbleiben.

Erhältlich ist die Vertikalanlage TrendSlope in den Farben weiss (RAL 9016), alu eloxiert oder braun (RAL 8014)

Dimensions

* Les dimensions maximales varient en fonction du tissu choisi.

L'inclinaison maximale est de 50°.




Masse

* Die maximal erreichbaren Dimensionen sind stoffabhängig.

Der maximale Neigungswinkel beträgt 50 Grad.

Equipement standard

1. Système avec profil TREND 25 x 45 mm coloris standards blanc (RAL 9016), alu anodisé ou brun (RAL 8014).
2. Clips plafond
3. Lamelles
4. Poids de lestage pour chaînette (A)
5. Chaînette pour poids de lestage (A)




Standardausstattung

1. System mit Profil Trend 45 x 25 mm (erhältliche Farben weiss RAL 9016, Alu eloxiert oder braun RAL 8014)
2. Deckenclips
3. Stofflamellen
4. Beschwerungsplatten für Kette (A)
5. Abstandskette für Beschwerungsplatten

Indications pour commande

- Largeur de commande (B) = Largeur du vide
Largeur du vide = Largeur horizontale sans déduction
- Hauteurs de commande (H1 et H2) = Hauteur finie = mesures des coins haut et bas des lamelles
- Mesure de contrôle (C) = Largeur inclinée du vide sans déduction
- Coloris du profil (blanc, alu, brun, spécial)
- Numéro du tissu
- Largeur lamelles
- Type de manipulation
- Hauteur de manipulation
- Accessoires




Bestellangaben


- Bestellbreite (B) = lichte Breite
Lichte Breite = waagrechte Breite ohne Abzug
- Bestellhöhe (H1) = Fertige Höhe = Eckmass oben bis Unterkant Lamelle
- Bestellhöhe (H2) = Fertige Höhe = Eckmass oben bis Unterkant Lamelle
- Kontrollmass (C) = lichte schräge Breite
Lichte Breite = schräge Breite ohne Abzug
- Profilfarbe (weiss, alu, braun, Sonderfarbe)
- Stoffqualität
- Lamellenbreite
- Ausführungstyp
- Bedienungshöhe
- Zubehör

Types de manipulation


Bedienungstypen




R10




L10




L20




R20




R30




L30




R40




L40




BR 10



BL10



BL20



BR20

Encombremments

Paketbreiten

Paketbreite bei 127er Lamellen Encombremments avec lamelles 127 mm				
Anlagenbreite Largeur système	L 10 R 10	R 20 R 20	L 30 R 30	L 40 R 40
1500	205	180	130 105	170
2000	265	240	155 130	220
2500	310	285	180 155	265
3000	370	345	215 190	340
3500	420	395	240 215	385
4000	465	440	265 240	435
4500	525	500	285 260	480
5000	575	550	310 285	530
5500	635	610	345 320	600
6000	685	656	370 345	648

Paketbreite bei 90 er Lamellen Encombremments avec lamelles 90 mm				
Anlagenbreite Largeur système	L 10 R 10	R 20 R 20	L 30 R 30	L 40 R 40
1500	275	250	165 140	240
2000	345	320	205 180	315
2500	430	405	240 215	385
3000	505	480	275 250	460
3500	585	560	325 300	555
4000	660	635	360 335	625
4500	730	705	395 370	700
5000	815	790	430 405	770
5500	885	860	465 440	840
6000	970	945	515 490	936

Nombre de supports

Anzahl Träger

Largeur de profil (mm) Profilbreite bis (mm)	Nombre de Supports / Anzahl Träger				
	1500	3000	4500	6000	7000
Nombre de supports Anzahl Träger	2	3	4	5	6

Store à lamelles verticales Trend Electro

Vertikallamellen Trend Electro

Description


Trend Electro est équipé d'une motorisation 24 Vts. Les fins de course sont réglés d'usine.

Le moteur est placé en standard du côté de la fenêtre à l'arrière du profil. Sur demande, le moteur peut-être placé du côté intérieur de la pièce.

Le mécanisme Trend Electro est monté à l'aide des clips de fixation standards. Un clip spécial se trouve à l'emplacement du moteur.

Trend Electro se commande par interrupteur ou par ondes radio. Le système peut être intégré dans une automatisation avec d'autres systèmes motorisés tels que stores enrouleurs, stores bateaux etc...

Le profil Trend Electro est livrable en blanc (RAL 9016).



Beschreibung

Trend Electro Vertikallamellen werden von einem 24-V Motor angetrieben. Die Endlagen werden werkseitig mittels Programmierung eingestellt.

Der Motor wird standardmässig fensterseitig hinter der Schiene platziert. Auf Wunsch kann der Motor raumseitig montiert werden.


Die Anlage Trend Electro wird mit Standard-Deckenclips montiert, wobei auf der Motorseite ein zusätzlicher Clip montiert wird.

Trend Electro Anlagen lassen sich per Funk- oder Taster ansteuern. Dabei sind die Anlagen mit anderen Motoranlagen (Rollos, Raffsysteme, usw.) kompatibel und können zusammen angesteuert werden.

Erhältlich ist die Vertikalanlage TREND in weiss (RAL 9016).

Dimensions

- * Selon les qualités de toile, des hauteurs plus grandes peuvent être fabriquées.
- ** Les dimensions maximales varient en fonction du tissu choisi.



Masse

- * Abhängig von der Stoffqualität sind Anlagen mit grösserer Höhe realisierbar.
- ** Die maximal erreichbaren Dimensionen sind stoffabhängig.

Utilisation pour rail incliné

L'utilisation du rail Trend Electro pour des installations inclinées est possible sous certaines conditions.

Etablir une demande en mentionnant les dimensions nécessaires (Largeur de base, petite et grande hauteurs, Largeur de biais), le degré d'inclinaison et la toile choisie.

Une offre sera remise en cas de faisabilité.

Einsatz bei Schräganlagen

Der Einsatz von Motoranlagen für Schrägfenster muss je nach Situation genau abgeklärt werden.


Anlagengrösse, Neigung und das Behanggewicht der einzusetzenden Lamellen sind ausschlaggebend.

Gerne erstellen wir Ihnen anhand der angegebenen Werte eine Offerte.

Accessoires

Pour chaque installation motorisée, un supplément de prix est calculé sur la base de la largeur en ml.


(Supplément de prix)

**Zubehör**

Für jede Motoranlage wird ein Zuschlag für die Motorschiene pro m Länge berechnet.

(Aufpreis)

Les divers commandes et transformateurs nécessaires aux installations motorisées Trend Electro se trouvent sur le feuillet 1 C 01.




Die für die Motoranlage Trend Electro notwendigen und zur Verfügung stehenden Transformatoren und Taster sind auf dem nachfolgenden Blatt 1 C 01 aufgeführt.

Indications pour commande

- Largeur de commande(A) = Largeur système = Largeur du vide - 10 mm
- Hauteur de commande(B) = Hauteur finie = Haut profil jusqu'au bas des lamelles
- Coloris du profil (blanc, alu, brun, spécial)
- Numéro du tissu
- Largeur lamelles
- Type de manipulation (voir page suivante)
- Côté moteur
- Accessoires

Transformateur et commande doivent être commandés séparément.
Voir feuillet 1 C 01

**Bestellangaben**

- Bestellbreite(A) = Systembreite
Bestellbreite = Lichte Breite - 10 mm
- Bestellhöhe(B)= Fertige Höhe = Oberkante Profil bis Unterkante Stoff
- Profilfarbe (weiss, alu, braun, Sonderfarbe)
- Stoffqualität
- Lamellenbreite
- Ausführungstyp (siehe nächste Seite)
- Motorseite
- Zubehör

Transformator und Steuerung müssen separat bestellt werden. Siehe spezielles Blatt für Motorzubehör 1 C 01.

Motorisation 24 Vits transmission radio

Remarque:

Les installations Trend Electro peuvent être intégrées avec d'autres installations motorisées avec le principe de motorisation 24 Vits ou 230 Vits.



Ansteuerung über Funk 24 V


Hinweis:

Die Anlagen Trend Electro können zusammen mit anderen motorisierten Anlagen auf Basis von 24 V oder 230 V angesteuert werden.

Installation unique

Installation unique avec ondes radio:

- Transformateur anl 3950
Art. no ANL 3950
- Récepteur radio:
Module DC RTS
Art. no AN 1 870 016
- Emetteur radio à 1 canal:
Telis 1 Pure RTS
Art. no AM 1 810 630



Einzelanlage

Einzelanlage mit Funk:


- Transformeur anl 3950
Art.Nr. ANL 3950
- Funkempfänger:
Module DC RTS
Art. Nr. AN 1 870 016
- Einkanal-Funkhandsender:
Telis 1 Pure RTS
Art. Nr. AM 1 810 630

Groupage avec commande individuelle

Plusieurs installations avec ondes-radio, commandes individuelles:

- Dispositif d'alimentation pour maximum 4 moteurs:
Transformateur Power 2.5 DC
Art. no AN 1 870 031
- Récepteur radio:
Module DC RTS
Art. no AN 1 870 016
- Emetteur radio 4 canaux:
Telis 4 Pure RTS
Art. no AM 1 810 631

Avec l'utilisation de plusieurs transformateurs Power 2.5 DC, des installations supplémentaires peuvent être ajoutées.



Gruppe einzelgesteuert

Mehrere Anlage mit Funk einzelgesteuert:

- Spannungsversorgung für max. 4 Motoren:
Transformateur Power 2.5 DC
Art.Nr. AN 1 870 031
- Funkempfänger:
Module DC RTS
Art. Nr. AN 1 870 016
- Funkhandsender 4-Kanal:
Telis 4 Pure RTS
Art.Nr. AM 1 810 631


Mit der Anwendung mehrerer Transformatoren Power 2.5 DC können zusätzliche Anlagen angesteuert werden.

Groupage avec commande centralisée

Plusieurs installations avec ondes radio, commande en groupe:

- Dispositif d'alimentation pour maximum 4 moteurs avec récepteur radio intégré:
Power 2.5 DC RTS
Art. no AN 1 870 036
- Emetteur radio 1 canal:
Telis 1 Pure RTS
Art. no AM 1 810 630

Avec l'utilisation de plusieurs transformateurs Power 2.5 DC RTS, des installations supplémentaires peuvent être ajoutées sur le même canal.



Gruppe zentralgesteuert

Mehrere Anlage mit Funk gruppengesteuert ohne Möglichkeit der Einzelbedienung.

- Spannungsversorgung für max. 4 Motoren mit integriertem Funkempfänger:
Power 2.5 DC RTS
Art.Nr. AN 1 870 036
- Funkhandsender 1-Kanal:
Telis 1 Pure RTS
Art.Nr. AM 1 810 630

Mit der Anwendung mehrerer Transformatoren Power 2.5 DC RTS können zusätzliche Anlagen über denselben Kanal angesteuert werden.

Motorisation 24 Vits installation fixe

Remarque:

Les installations Trend Electro peuvent être intégrées avec d'autres installations motorisées avec le principe de motorisation 24 Vits ou 230 Vits.



Ansteuerung über Kabel 24 V


Hinweis:

Die Anlagen Trend Electro können zusammen mit anderen motorisierten Anlagen auf Basis von 24 V oder 230 V angesteuert werden.

Installation unique

Installation unique commandée par inverseur.

- Transformateur intégré à l'inverseur
INIS DC
Art. no AN 1 870 072



Einzelanlage


Einzelanlage über Storentaster gesteuert:

- Transformator mit Schalter integriert
INIS DC
Art.Nr. AN 1 870 072

Groupage jusqu'à 4 moteurs

Exemple pour 4 installations câblées:

- Transformateur pour maximum 4 moteurs:
Power 2.5 DC
Art. no AN 1 870 031
- Dispositif d'alimentation pour maximum 3 moteurs:
Centralis DC IB
Art. no AN 1 810 261
- Commande centrale:
Centralis IB
Art. no AM 1 810 094



Gruppe bis 4 Motoren

Beispiel für 4 Anlagen verkabelt:

- Gruppentransformer für maximal 4 Motoren:
Power 2.5 DC
Art. Nr. AN 1 870 031
- Gruppentaster für max. 3 Motoren:
Centralis DC IB
Art. Nr. AN 1 810 261
- Zentraltaster
Centralis IB
Art. Nr. AM 1 810 094